

akurit MO

Modellierputz

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

SIEVT-110636-00-EN998-1-CR

Verwendungszweck

Edelputzmörtel zur Verwendung als Außen- und Innenputz auf Wänden, Decken, Stützen und Trennwänden

Hersteller

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Harmonisierte Norm

EN 998-1: 2016

Erklärte Leistungen

| | |
|---|--|
| Brandverhalten | A1 |
| Kapillare Wasseraufnahme | W _c 2 |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,08 N/mm ² (bei Bruchbild A, B oder C) |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ | 15/35 (Tabellenwert EN 1745) |
| Wärmeleitfähigkeit λ_{10,dry,mat.} für P=50% | ≤ 0,82 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745) |
| Wärmeleitfähigkeit λ_{10,dry,mat.} für P=90% | ≤ 0,89 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745) |
| Dauerhaftigkeit | NPD |
| Gefährliche Stoffe | NPD |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2001 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Osnabrück, den 01.01.2020

Michael Fooker

(Dr. Michael Fooker, Leiter Forschung & Entwicklung)